

Divoroll Premium WU  
Unterspannbahn

**BMI** **BRAAS**



**Divoroll Premium WU**

# Divoroll Premium WU

Die erste Wahl für anspruchsvolle Unterkonstruktionen. Äusserst widerstandsfähige und diffusionsoffene Unterdachbahn für wasserdichte Unterdächer.

## TECHNISCHE DATEN

| Klassifizierung gemäss Produktdatenblatt ZVDH: UDB-A, USB-A geeignet für Behelfsdeckung |  |
|---|--|
| Rollenlänge / -breite   | 30 × 1,5 m / 30 × 3,0 m  |
| Rollengewicht   | ca. 16 kg / ca. 32 kg  |
| Einsatzbereich  | Wasserdichtes Unterdach in Verbindung mit Divoroll Premium WU Systemkomponenten, regensichere Unterdächer in Verbindung mit Divoroll Nageldichtvlies, auf Schalung, formstabile Dämmung und als Unterspannung, auch beim Braas 7GRAD Dach einsetzbar |
| Farbe   | Dunkelgrün   |
| Flächengewicht  | ca. 350 g / m <sup>2</sup>   |
| Produktaufbau   | 3-lagiger Verbund aus hydrophobiertem Vlies mit zweiseitiger TPU-Beschichtung  |
| Sd-Wert   | ≤ 0,3 m  |
| Reissfestigkeit   | 350 / 430 N / 50 mm längs / quer   |
| Nagelausreissfestigkeit   | 300 / 250 N längs / quer   |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang  | W1   |
| Wassersäule nach EN 20811   | ≥ 10 000 mm  |
| Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung   | 6 Wochen   |
| UV-Stabilität   | 3 Monate   |
| Brandverhalten  | E  |
| Temperatureinsatzbereich  | -40 °C bis +100 °C   |

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Ausführung als wasserdichtes Unterdach auf Schalung oder druckfester Dämmung mit umfangreichem Divoroll Premium WU Systemzubehör möglich
- Verschweisbar mittels Heissluftföhn oder Quellschweissmittel
- Ausführung als regensicheres Unterdach auf Schalung oder druckfester Dämmung mit Divoroll Nageldichtvlies möglich
- Sehr abrieb- und rutschfest bei der Begehung
- 15 Jahre Funktions-Garantie, im Garantiefall ersetzen wir nicht nur das Material, sondern auch die durch den Aus- und Einbau entstandenen Lohn- und Materialkosten

## SYSTEMKOMPONENTEN



Abdeckstreifen



Durchgangsmanschette



Aussenecke



Fertigecke



Dichtpaste



Witec Quellschweissmittel




UDB-A  
USB-A



Wasserabweisend, hochdiffusionsoffen



Heiss- und quellverschweisbar



Wind- und luftdicht



Geeignet für Schalung



Besonders reissfest und widerstandsfähig



15 JAHRE  
BRAAS FUNKTIONS-  
GARANTIE